



## Technische Spezifikationen TeleBärn

### HD-Material:

XDCAM HD 422:

Pixel	1920x1080
Aspect ratio	16:9
Frame rate	25psf or 50i
Format	MPEG HD 422P@HL
Container / Wrapper	MXF OP1a SMPTE 378M
Chroma	4:2:2
GoP-Structure	Long GoP
Bitrate in bps	50 MBit/s
Start timecode	00:00:00:00

Audiocodec	PCM 24bit
Audiochannels	max. 8 Channels Ch 1 + 2 Deutsch (oder Schweizerdeutsch) Ch 3 + 4 Orinalton
Audiopegel	nach EBU R 128

### SD-Material:

IMX 50:

Pixel	720x608
Aspect ratio	16:9 (4:3 nur nach Absprache)
Frame rate	50i
Format	MPEG-2
Container / Wrapper	MXF OP1a SMPTE 378M
Chroma	4:2:2
Bitrate in bps	50 MBit/s
Start timecode	00:00:00:00

Audiocodec	PCM 16bit or 24bit
Audiochannels	8 Channels at 16bit or 4 Channels at 24bit Ch 1 + 2 Deutsch (oder Schweizerdeutsch) Ch 3 + 4 Orinalton
Audiopegel	nach EBU R 128

### Hard drive specifications (HDD):

File system: NTFS, UFS HFS(+) Port:  
USB 3.0

### Splitscreen:

Targa / png-Sequenz oder Quicktime (.mov) ProRes mit Alpha oder .avi mit Alpha.  
Auflösung 1920x360.

### Logos:

Illustrator eps / pdf  
Hochauflösendes Tiff oder JPG

### File Upload:

FTP-Zugangsdaten:

Link: <ftp://ftp.telebaern.ch>  
User: tbwerbung  
Passwort: tbwerbung

Bei Fragen bezüglich digitalem Datenaustausch, wenden Sie sich bitte an:  
Sandro Klopstein, Tel. +41 31 960 83 81  
Email: [sandro.klopstein@telebaern.ch](mailto:sandro.klopstein@telebaern.ch)